

1. INFORMAÇÕES DO PRODUTO
PRODUCT INFORMATION


A tampa plástica PP AB 1881 foi desenvolvida para ser utilizada em garrafas com gargalo PCO 28 (1881). É uma tampa em polipropileno PP, produzida por compressão, em um sistema que elimina pontos de stress, aumentando sua confiabilidade e segurança.

Possui sistema de vedação com perfil bilabial, o que garante a hermeticidade da garrafa em condições extremas (variações de temperatura), sem interferir ou reagir com o produto acabado.

Matéria-Prima	<ul style="list-style-type: none"> • Corpo: Polipropileno (PP) copolímero com adição de <i>masterbatch</i> (cor), quando solicitado pelo cliente. • Vedante: Resina à base de EVA (Etileno Acetato de Vinila) ou PVC <i>free</i>.
Vedação	<ul style="list-style-type: none"> • Vedante moldado tipo bilabial (vedação de topo e lateral).
Ranhuras	<ul style="list-style-type: none"> • Padrão 120 ranhuras.
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 2,85 +/- 0,15 gramas.
Lacre de evidência	<ul style="list-style-type: none"> • Banda tipo tab, <i>tamper evidence</i>, corte a 360°.

Categoria	Especificação
Carga vertical recomendada (top load)	40 ± 5 lbs
Temperatura de estocagem da tampa	Mínimo 18° C
Torque de aplicação (torque estático)	15 ± 2 lbs.pol
Rotação máxima do eixo do cabeçote	300 RPM
Torque de remoção imediato	17 ± 3 lbs.pol
Torque de incremento	> 12 lbs.pol
Ângulo aplicação	690° ± 30°
Modelo de mandril (bocal)	60 ranhuras
Modelo de aplicação	Pick-off, Pick & Place
Sistema de posicionamento	Sorter, Hooper, Tolva

2. EMBALAGEM, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Categoria	Especificação
Modo de embalagem	<p>As tampas são acondicionadas em sacos de polietileno e posteriormente em caixas de papelão. As caixas são empilhadas em 4 níveis, sobre pallets de madeira descartável e envolvido em filme <i>Stretch</i>™.</p> <p>Cada pallet possui a quantidade máxima de 24 caixas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade de tampas por caixa: 6.250 unidades. • Quantidade de tampas por pallet: 150.000 unidades.
Empilhamento máximo	<p>2 pallets</p> 
Manuseio	<p>Os pallets devem ser carregados e/ou descarregados por meio de empilhadeira ou carro hidráulico, deve-se evitar o excesso de movimentação dos pallets e/ou caixas, de forma a não comprometer a integridade das embalagens. Não pisar ou colocar carga adicional sobre as caixas ou pallets. O produto deve ser mantido em sua embalagem original até a sua utilização.</p>
Armazenagem	<p>Armazenar em local limpo, seco, arejado, isento de produtos químicos, combustíveis, alimentos com forte odor e aromáticos e sem exposição direta a luz do sol e chuva.</p> <p>Caso a temperatura de armazenagem seja inferior a 16°C, as tampas devem ser acondicionadas em ambiente com temperatura aproximada de 23°C, por um período de 24h, antes da sua utilização no processo, de modo a evitar a incidência de rompimento do lacre ou trinca da carcaça (corpo).</p> <p>O produto deve ser mantido em sua embalagem original até a sua utilização.</p>

3. PRODUTOS E RESÍDUOS:

Destinar conforme Resolução do Conama 275/2001, em vigor (reciclagem).

4. EMBALAGENS USADAS:

As embalagens do produto devem ser destinadas conforme a Resolução do Conama 275/2001, em vigor (reciclagem).